

BONNEVILLE

T120 Black



MOTOR	
Tipo	Refrigeração líquida, 12 válvulas, SOHC, 270° de intervenção de ignição
Cilindrada	1.200 cc
Diâmetro x Curso	97,6 mm x 80 mm
Exaustão	Sistema 2 em 2, escovado com escapamento duplo na cor preta
Potência máxima	80 cv a 6.550 rpm
Torque máximo	105 Nm a 3.100 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Capacidade de óleo	3,8 L
TRANSMISSÃO	
Marchas	6 marchas
Transmissão Final	Corrente
Embreagem	Discos múltiplos, banhada a óleo
CHASSI	
Quadro	Berço em aço tubular
Braço oscilante	Bilateral, aço tubular
Roda dianteira	32 raios, 18 x 2,75 polegadas
Roda traseira	32 raios, 17 x 4,25 polegadas
Pneu dianteiro	100/90-18
Pneu traseiro	150/70 R17
Suspensão dianteira	Garfo Kayaba 41 mm, curso de 120 mm
Suspensão traseira	"Twin shock" Kayaba com ajuste de pré-carga, curso de 120 mm
Freio dianteiro	Disco único de 310 mm, pinça fulutante Nissin de 2 pistões, ABS
Freio traseiro	Disco único de 255 mm, pinça fulutante Nissin de 2 pistões, ABS
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS	
Funções	Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com velocímetro analógico, tacômetro analógico, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia, indicador de manutenção, relógio, computador de bordo, botão "scroll" e botões de modos de pilotagem no guidão, status de aquecimento das manoplas, consumo de combustível, status do controle de tração e exibição do mapa do acelerador.
Outras Funções e benefícios	Freios ABS, controle de tração, ride-by-wire, modos de pilotagem, farol DRL, manoplas aquecidas, cavalete central, alça do garupa, imobilizador e luz traseira de LED como itens de série.
DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Tanque de combustível	15 L
Comprimento	2.170 mm
Largura	785 mm
Altura (sem espelhos retrovisores)	1.125 mm
Altura do assento	785 mm
Distância entre eixos	1.445 mm
Peso Seco	224 Kg
Inclinação/Trail	25,5°/105,2 mm