

StreetTwin



MOTOR	
Tipo	Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270° de intervenção de ignição
Cilindrada	900 cc
Diâmetro x Curso	84.6 mm x 80 mm
Exaustão	Sistema de 2 em 2, escovado com escapamento duplo
Potência máxima	55 cv a 5.900 rpm
Torque máximo	80Nm a 3.230 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Capacidade de óleo	3,8 L
TRANSMISSÃO	
Marchas	5 marchas
Transmissão Final	Corrente
Embreagem	Discos múltiplos, banhada a óleo
CHASSI	
Quadro	Berço de aço tubular
Braço oscilante	Bilateral, aço tubular
Roda dianteira	Liga de alumínio fundido, 10 raios, 18 x 2.75 polegadas
Roda traseira	Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4.25 polegadas
Pneu dianteiro	100/90-18
Pneu traseiro	150/70 R17
Suspensão dianteira	Garfo Kayaba 41 mm, curso de 120 mm
Suspensão traseira	"Twin shock" Kayaba com ajuste de pré-carga, curso de 120 mm
Freio dianteiro	Disco único de 310 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões, ABS
Freio traseiro	Disco único de 255 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões, ABS
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS	
Funções	Pacote de instrumentos multifuncional em LCD, com velocímetro analógico, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia, indicador de serviço, relógio, computador de bordo, botão "scroll" no guidão, preparado para TPMS e manoplas aquecidas, consumo de combustível mostrador de status do controle de tração.
Outras funções e benefícios	Freios ABS, Controle de Tração, Ride-by-wire, Imobilizador, entrada USB e luz traseira em LED como itens de série.
DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Tanque de combustível	12 L
Comprimento	2.090 mm
Largura	785 mm
Altura (sem espelhos retrovisores)	1.114 mm
Altura do assento	750 mm
Distância entre eixos	1.415 mm
Peso Seco	198 Kg
Inclinação/Trail	25.1°/102.4 mm
GARANTIA	
2 anos, sem limite de quilometragem	
PREÇO SUGERIDO	
R\$ 36.500 (frete incluso)	