

THRUXTON R



MOTOR	
Tipo	Refrigeração líquida, 12 válvulas, SOHC, 270° de intervenção de ignição
Cilindrada	1.200 cc
Diâmetro x Curso	97,6 mm x 80 mm
Exaustão	Sistema 2 em 2, escovado com escapamento duplo
Potência máxima	97 CV a 6.750 rpm
Torque máximo	112 Nm a 4.950 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Capacidade de óleo	3,8 L
TRANSMISSÃO	
Marchas	6 marchas
Transmissão Final	Corrente
Embreagem	Discos múltiplos, banhada a óleo
CHASSI	
Quadro	Berço em aço tubular
Braço oscilante	Bilateral, em alumínio - anodizado
Roda dianteira	32 raios, 17 x 3,5 polegadas
Roda traseira	32 raios, 17 x 5 polegadas
Pneu dianteiro	120/70 ZR17
Pneu traseiro	160/60 ZR17
Suspensão dianteira	Garfos invertidos Showa 43 mm de grande pistão, curso ajustável de 120 mm
Suspensão traseira	Monoshock Ohlins totalmente ajustável com reservatório sobreposto, roda traseira com 120 mm de curso
Freio dianteiro	Discos duplos flutuantes Brembo 310 mm, pinças radiais monobloco com 4 pistões Brembo e sistema ABS
Freio traseiro	Disco único de 220 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões e sistema ABS
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS	
Funções	Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com velocímetro analógico, tacômetro analógico, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia, indicador de manutenção, relógio, computador de bordo, botão "scroll" e botões de modos de pilotagem no guidão, status de aquecimento das manoplas, consumo de combustível, mostrador de status do controle de tração e exibição do mapa do acelerador.
Outras Funções e benefícios	Freios ABS, controle de tração, ride-by-wire, modos de pilotagem, farol DRL, capuz de assento, cinta de tanque, tampa do tanque monza, entrada USB, sistema de imobilização antifurto e luz traseira de LED como itens de série.
DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Tanque de combustível	14,5 L
Comprimento	2.105 mm
Largura	745 mm
Altura (sem espelhos retrovisores)	1.030 mm
Altura do assento	810 mm
Distância entre eixos	1.415 mm
Peso Seco	203 Kg
Inclinação/Trail	22,8°/92 mm