

StreetCup



MOTOR	
Tipo	Arrefecido a líquido, 8 válvulas, SOHC, motor duplo paralelo com virabrequim de 270°
Cilindrada	900 cc
Diâmetro x Curso	84.6 mm x 80 mm
Exaustão	Sistema de escapamento escovado 2 em 2 com silenciadores duplos
Potência máxima	55 cv @ 5900 rpm
Torque máximo	80Nm @ 3230 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Capacidade de óleo	3,8 L
TRANSMISSÃO	
Marchas	5 marchas
Transmissão Final	Corrente
Embreamento	Discos múltiplos, banhada a óleo
CHASSI	
Quadro	Berço de aço tubular
Braço oscilante	Bilateral, aço tubular
Roda dianteira	Liga de alumínio fundido, 10 raios, 18 x 2.75 polegadas
Roda traseira	Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4.25 polegadas
Pneu dianteiro	100/90-18
Pneu traseiro	150/70 R17
Suspensão dianteira	Garfo Kayaba 41 mm, curso de 120 mm
Suspensão traseira	"Twin shock" Kayaba com ajuste de pré-carga, curso de 120 mm
Freio dianteiro	Disco único de 310 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões, ABS
Freio traseiro	Disco único de 255 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões, ABS
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS	
Funções	Pacote de instrumentos multifuncional com velocímetro analógico, tacômetro analógico, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia, indicador de serviço, relógio, computador de bordo, preparação para manoplas aquecidas, consumo de combustível e mostrador de status do controle de tração.
Outras funções e benefícios	Freios ABS, Controle de Tração, Ride-by-wire, Imobilizador, entrada USB e luz traseira em LED como itens de série.
DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Tanque de combustível	12 L
Comprimento	2.090 mm
Largura	740 mm
Altura (sem espelhos retrovisores)	1.105 mm
Altura do assento	780 mm
Distância entre eixos	1.435 mm
Peso Seco	200 Kg
Rake/Trail	24,3°/97,3 mm