



MOTOR	
Tipo	Dois cilindros com refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270 ° de intervalo de ignição
Cilindrada	1.200 cc
Diâmetro x Curso	97.6 mm x 80 mm
Exaustão	Silenciadores duplos curtos em linha reta com revestimento em aço inoxidável e corte transversal
Potência máxima	77cv a 6.100 rpm
Torque máximo	106Nm a 4.000 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Capacidade de óleo	3.8 L
TRANSMISSÃO	
Marchas	6 marchas
Transmissão Final	Corrente
Embreagem	Discos múltiplos, banhada a óleo
CHASSI	
Quadro	Berço em aço tubular
Braço oscilante	Bilateral, aço tubular
Roda dianteira	32 raios, 19 x 2.5 polegadas
Roda traseira	32 raios, 16 x 3.5 polegadas
Pneu dianteiro	100/90-19
Pneu traseiro	150/80 R16
Suspensão dianteira	Garfo Kayaba 41 mm, curso de 90 mm
Suspensão traseira	Monochoque KYB com ligação, curso de 76,9 mm
Freio dianteiro	Disco único de 310 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões, ABS
Freio traseiro	Disco único sólido de 255 mm, pinça flutuante de pistão individual Nissin, ABS
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS	
Funções	Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com : velocímetro analógico, odômetro total e parcial, conta-giros digital, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia, indicador de serviço, relógio, consumo de combustível, preparado para manoplas aquecidas e mostrador de status de controle de tração.
Outras funções e benefícios	Freios ABS, controle de tração comutável, ride-by-wire, 2 modos de pilotagem, embreagem com auxílio de torque, luz traseira em LED e imobilizador.
DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Tanque de combustível	9.1 L
Comprimento	2.235 mm
Largura do guidão	800 mm
Altura (sem espelhos retrovisores)	1.025 mm
Altura do assento	690 mm
Distância entre eixos	1.510 mm
Peso Seco	228 kg
Rake/Trail	25.8°/ 87.9 mm