

# Street Scrambler



MOTOR	
Tipo	Dois cilindros com refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270 ° de intervalo de ignição
Cilindrada	900 cc
Diâmetro x Curso	84.6 mm x 80 mm
Exaustão	Sistema de escapamento escovado 2 em 2 com silenciadores duplos
Potência máxima	55cv a 6.000 rpm
Torque máximo	80Nm a 2.850 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Capacidade de óleo	3.8 L
TRANSMISSÃO	
Marchas	5 marchas
Transmissão Final	Corrente
Embreagem	Discos múltiplos, banhada a óleo
CHASSI	
Quadro	Berço de aço tubular
Braço oscilante	Bilateral, aço tubular
Roda dianteira	32 raios, 19 x 2,5 polegadas
Roda traseira	32 raios, 17 x 4,25 polegadas
Pneu dianteiro	100/90-19
Pneu traseiro	150/70 R17
Suspensão dianteira	Garfo Kayaba 41 mm, curso de 120 mm
Suspensão traseira	Amortecedores duplos Kayaba com pré-carga ajustável, 120 mm de curso
Freio dianteiro	Disco único sólido de 310 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões, ABS
Freio traseiro	Disco único de 255 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões, ABS
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS	
Funções	Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com : velocímetro analógico, odômetro total e parcial, conta-giros digital, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia, indicador de serviço, relógio, consumo de combustível, preparado para manoplas aquecidas e mostrador de status de controle de tração.
Outras funções e benefícios	Freio ABS comutável, controle de tração comutável, embreagem com auxílio de torque, ride-by-wire, imobilizador, entrada USB, luz traseira em LED e assento de garupa intercambiável com rack de alumínio.
DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Tanque de combustível	12 L
Comprimento	2.178 mm
Largura do guidão	831 mm
Altura (sem espelhos retrovisores)	1.120 mm
Altura do assento	792 mm
Distância entre eixos	1.446 mm
Peso Seco	206 kg
Rake/Trail	25.6°/109 mm