



Robber
BONNEVILLE
BLACK

MOTOR

Tipo	Dois cilindros com refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270 ° de intervalo de ignição
Cilindrada	1200 cc
Diâmetro x Curso	97.6 mm x 80 mm
Exaustão	Silenciadores duplos curtos em linha reta com revestimento em aço inoxidável e corte transversal
Potência máxima	77 cv a 6100 rpm
Torque máximo	106 Nm a 4.000 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Capacidade de óleo	3.8 L

TRANSMISSÃO

Marchas	6 marchas
Transmissão Final	Corrente
Embreagem	Discos múltiplos, banhada a óleo

CHASSI

Quadro	Berço em aço tubular
Braço oscilante	Bilateral, aço tubular
Roda dianteira	32 raios, 16 x 2.5 polegadas
Roda traseira	32 raios, 16 x 3.5 polegadas
Pneu dianteiro	MT90B16
Pneu traseiro	150/80 R16
Suspensão dianteira	Garfo Showa de 47 mm, curso de 90 mm
Suspensão traseira	Monochoque KYB com ligação, curso de 77 mm
Freio dianteiro	Discos duplos de 310 mm, com pinças flutuantes Brembo, ABS
Freio traseiro	Disco único sólido de 255 mm, pinça flutuante de pistão individual Nissin, ABS

MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS

Funções	Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com velocímetro analógico, odômetro, conta-giros digital, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, computador de bordo, autonomia, indicador de serviço, relógio, duas configurações de viagem, consumo de combustível, preparado para manoplas aquecidas e mostrador de status do controle de tração.
Outras funções e benefícios	Freios ABS, Controle de Tração Comutável, Ride-by-wire, 2 modos de pilotagem, embreagem com auxílio de torque, Imobilizador e Iluminação em LED.

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Tanque de combustível	9.1 L
Comprimento	2.221 mm
Largura do guidão	800 mm
Altura (sem espelhos retrovisores)	1.025 mm
Altura do assento	688 mm
Distância entre eixos	1.510 mm
Peso Seco	237,5 kg
Rake/Trail	25.4°/ 92 mm